

Как установить HTML Редактор NicEdit

Доброго времени суток, уважаемые читатели блога SoftMaker.kz. Сегодня я хочу рассказать о том, как установить HTML редактор NicEdit. После установки HTML редактора NicEdit вы с лёгкостью сможете редактировать страницы Вашего сайта напрямую из Вашего браузера (например, [firefox](#)). Если вы хотите скачать NicEdit перейдите на страницу со статьёй [NicEdit – редактор расширенного текста](#). А в конце статьи вы можете познакомиться с бесплатным материалом по ускорению загрузки вашего сайта. Итак, поехали!

Чтобы установить NicEdit необходимо в любом месте Вашей веб-страницы прописать две строчки на [JavaScript](#):

```
<script src="http://site.softmaker.kz/files/b">
type="text/javascript"></script>
```

```
<script type="text/javascript">
    bkLib.onDomLoaded(
        Вызов функций
    );
</script>
```

ПутьДоФайлаJS – Прописываем где лежит наш файл nicEdit.js.

Вызов функций – В этом месте происходит вызов функций, которые изменяют вид [HTML](#) редактора NicEdit.

Пример 1:

Если Вы хотите, чтобы все тэги **textarea** на [странице Вашего сайта](#) были преобразованы в редактор NicEdit, тогда нужно написать следующее:

```
<script type="text/javascript"
```

```
src="http://site.softmaker.kz/files/b>"></script>
```

```
<script type="text/javascript">
    bkLib.onDomLoaded(
        function() {
            nicEditors.allTextAreas()
        }
    );
</script>
```

Выражение “src=»http://site.softmaker.kz/files/b>»” указывает на то, что файл `nicEdit.js` лежит в корневой директории на вашем сервере. Выражение “`function() { nicEditors.allTextAreas() }`” преобразует все тэги `textarea` на Вашей веб-странице в текстовый редактор `NicEdit`.

Пример 2:

Если нужно изменить только один тэг `textarea`, то можем написать:

```
<script
src="http://site.softmaker.kz/files/NicEdit/nicEdit.js"
type="text/javascript"></script>
```

```
<script type="text/javascript">
bkLib.onDomLoaded(
    function() {
        new nicEditor({
            fullPanel : true
        }
        ).panelInstance("area1");
    }
);
```

```
<div>
    <textarea cols="50" id="area1">
</textarea>
</div>
```

Как видим для того, чтобы указать конкретный тэг `textarea`

нужно указать в выражении:

```
function() {
    new nicEditor(
        {fullPanel : true}
    ).panelInstance("areal");
}
```

название **id** тэга, в нашем случае это id=»**areal**«.

Пример 3:

Чтобы на одной странице разместить сразу несколько тэгов **textarea** с разными наборами кнопок нужно написать так:

Первый, одна кнопка:

```
<script
src="http://site.softmaker.kz/files/NicEdit/nicEdit.js"
type="text/javascript"></script>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
bkLib.onDomLoaded(
function() {
    new nicEditor({
        buttonList : ['fontSize']
    })
    ).panelInstance("areal");
}
);
```

```
<div>
    <textarea cols="50" id="areal">
    </textarea>
</div>
```

Второй, девять кнопок:

```
bkLib.onDomLoaded(
function() {
new nicEditor({
```

```
        buttonList :  
        ['fontSize', 'bold', 'italic', 'underline', 'strikeThrough',  
         'subscript', 'superscript', 'html', 'image']  
        }  
        ).panelInstance('area2');  
    }  
);
```

```
<div>  
    <textarea cols="50" id="area2">  
    </textarea>  
</div>
```

buttonList – это список указываемых Вами кнопок.

Этот блог читают уже много людей
- читай и Ты!

Да, Я тоже хочу читать статьи!